



**Габаритные размеры:**

Длина ок. 13 600 мм  
Габаритная ширина 2 500 мм

**Вес:**

Масса в снаряженном состоянии: 8500 кг  
Масса перевозимого груза, не более: 45 500 кг  
Нагрузка на ССУ, не более: 18 000 кг

**Осевые агрегаты:**

- 3 x 12 000 кг, марки BPW
- Страховочные троса на оси
- Тормозные механизмы барабанного типа

**Шасси:**

- усиленная опорная плита из высокопрочной стали Strenx с соединительным 2-х дюймовым шкворнем
- специальная усиленная стальная конструкция из продольных балок и поперечных лонжеронов
- полукрылья Parlok и алюминиевая рифленая площадка
- две лебедки для крепления двух запасных колес, болтовое крепление к раме

**Тормозная система:**

- EBS – электронная антиблокировочная система

**Электрооборудование:**

- осветительное оборудование диодное

**Покраска:**

- все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку и обработку грунтом

**Коники:**

- 6 пар коников ExTe телескопические
- положение коников регулируется вдоль полуприцепа
- передняя перфорированная усиленная стальная стенка

**Дополнительное оборудование:**

- 6 натяжных устройств для затяжки перевозимого груза
- 8 фар рабочего освещения
- инструментальный ящик из нержавеющей стали
- 2 петли для эвакуации
- два буксировочных крюка



По вопросам стоимости, срокам изготовления, для уточнения технических возможностей  
Вы можете обратиться к нашим специалистам

